



## BOSTON S3+SRC

### DESCRIPCION GENERAL

- Calzado de seguridad fabricado en piel grabada negra con puntera metálica y plantilla anti perforacion en acero.
- Altura en talla 42: 78 mm *[medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado]*
- Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
- Sistema de cierre con cordones.
- Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

### TALLAS

Disponible en:

EU	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### CODIGOS DE DESIGNACION

Conforme a:

- CE EN ISO 20345: 2011 S3+SRC

## REQUISITOS CUMPLIDOS

- Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
- Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
- Absorción de energía en el área del talón.
- Suela resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
- Alta transpirabilidad.
- Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

## DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES:

- **CORTE:** Piel grabada repelente al agua, de color negra.
- **CUELLO:** Piel grabada de color negro, acolchado para mayor comodidad.
- **LENGÜETA:** Poliuretano , acolchado para mayor comodidad, construcción tipo fuelle (evita entrada de elementos externos)
- **FORRO:** Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

- **SUELA:**

- Entre suela:
  - Poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
- Suela:
  - Poliuretano compacto antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante.

- **PLANTILLA:**

- Plantilla interior antiestática y antibacteriana.
- Componentes de la plantilla:
  - EVA termoconformada con revestimiento textil. Formula profesional antibacteriana y antihongos.

- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico de alta calidad.

- **CORDONES:**

- Cordones redondos, repelentes al agua y de color negro-amarillo fabricados en poliamida.
- Longitud 90 cm.

- **PALMILLA:** Fieltro de 2.5 mm.

- **PUNTERA:** Puntera Metálica (acero), con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.

- **PLANTILLA ANTI PERFORACION:** Acero, plantilla anti perforación de acero con resistencia a la perforación > 1.100 N, acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010.

- **HILO:** 100% Polyamida tipo 30/3.

## **CALIDAD**

El excelente nivel de calidad con el que cuentan todos los productos elaborados por FORLI® ha hecho posible que la empresa cumpla con las máximas exigencias, convirtiéndose en un reconocimiento de la madurez y eficacia del Sistema de Calidad de FORLI®.

FORLI® emplea una gran variedad de materiales en la fabricación de sus productos y siempre que es posible se eligen materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

## **PLAZO DE OBSOLESCENCIA**

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 3 años desde su fecha de fabricación para los zapatos fabricados en piel y suela de poliuretano de doble densidad.